

DESCRIPCIÓN Y USO BÁSICO: DURA EZ-ACCENT es una tinta acrílica a base de agua diseñado para agregar coloridos acentos a cualquier superficie de concreto decorativo. Es una tinta translúcida que está especialmente formulado para mezclarse con el color base sobre la que se aplica. DURA EZ-ACCENT a base de agua contiene VOC extremadamente bajo, que es útil en la obtención de puntos LEED para un proyecto de construcción. Este producto se aplica rápida y fácilmente a concreto allanado, superficies verticales, paisajes rocosos y variaciones de colores de aspecto natural. Hay 20 colores estándar DURA EZ-ACCENT, pero cualquiera de los 20 colores pueden mezclarse entre sí para requisitos particulares y diferentes resultados.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco, con temperaturas inferiores a 120 ° F. La vida útil es de aproximadamente 2 años, pero va a durar mucho más tiempo si los contenedores se mantienen cerrados herméticamente.

COBERTURA: Un 1 galón DURA EZ-ACCENT cubre 40-80 m². El promedio puede variar mucho dependiendo del efecto final deseado.

APLICACIÓN: DURA EZ-ACCENT acrílico a base de agua viene en un recipiente de 1 galón que se debe agitar bien antes de usar y periódicamente durante su uso. DURA EZ-ACCENT es una tinta para concreto que está diseñado para ser translúcida. No sobre aplicar DURA EZ-ACCENT, múltiples capas pueden atrapar humedad y conducir a la decoloración o incluso la de laminación. No está diseñado para ser totalmente opaco. No tenga miedo de experimentar, este producto se puede aplicar con una variedad de técnicas. Para grandes superficies, los mejores resultados se obtienen mediante la pulverización a través de un rociador de alto volumen y baja presión o un pulverizador de bomba. Para acentuar áreas más pequeñas, un pulverizador de gatillo estándar es ideal. Pulverizadores cuyas puntas se puede ajustar a un rociado fino dará los mejores resultados. DURA EZ-ACCENT también se puede aplicar con una variedad de técnicas de acabado de imitación incluido, cepillado, con esponja y moteado. El agua puede ser rociada sobre la tinta durante la aplicación de para mezclar diferentes colores y suavizar los bordes gruesos. La mejor adhesión se consigue mediante la aplicación de DURA EZ-ACCENT en una superficie de concreto sin sellar, sino que también se adhiere bien a otros recubrimientos incluyendo selladores de concreto sin silicón. Este producto se puede limpiar fácilmente con agua mientras este todavía húmeda, pero la retirada de producto seco debe realizarse con un removedor de pintura química.

SELLADO: La superficie debe estar completamente seca, por lo general un mínimo de 24 horas después del último enjuague de la superficie, y barra dejando limpio antes de ser sellado con sellador recomendado Proline.

NOTAS: La experimentación de colores y métodos de aplicación se recomienda, ya que el color del producto real puede diferir. Secciones de prueba deben ser producidos en cada superficie de concreto. Incluso en un entorno controlado, cementos, agregados, contenido de agua, y métodos de curado del concreto contribuirán a resultados diferentes. Aprobación del Color final debe hacerse con material real y selección sellador; Sin embargo, se debe esperar la variación de las muestras debido a las limitaciones de reproducción.

GARANTIA: Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de estos productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, es o puede hacerse ya sea en cuanto a los efectos o como resultado de dicho uso. En cualquier caso, las obligaciones del fabricante se limitará a la devolución del precio de compra o recolocar material demostrado como defectuoso. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.

ATENCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular el producto, lea la hoja de datos de seguridad y garantía. No lo ingiera. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes cuando se utiliza estos productos.